

HY SOLAR M10

单晶硅片

P型-M10 / 182.2x182.2



弘元新材料（包头）有限公司
地址：包头装备制造产业园区新规划区园区南路1号
网址：www.hoyuan.com
邮箱：sales@hoyuan.com

■ 关键参数

硅片型号	M10
导电类型	P型
掺杂元素	Ga (镓)
电阻率	0.4 ~ 1.1Ω • cm
少子寿命	≥75μs
氧含量	≤15ppma
碳含量	≤1ppma


■ 材料性能

生长方式	CZ (直拉) 法
结晶性	单晶
晶向	<100>±3°

■ 几何尺寸及表面性能

倒角边形状	圆角
硅片边距	182.2±0.25mm
硅片对角线	247±0.25mm
厚度	150±10μm
TTV	≤25 μm
线痕	≤13 μm
翘曲度	≤40 μm
切割方式	金刚线切割
表面质量	干净, 无油污、肥皂和胶水等残留物
崩边	深度≤0.3mm,, 长度≤0.5 mm, 不多于两处
裂纹/穿孔	目测不可见

M10 尺寸示意图:



A: 182.2 ±0.25mm

B: 247 ±0.25mm

C: 7.72 ±0.5mm

质量管理体系与产品认证:

ISO 50001:2018	ISO 能源管理体系
ISO 9001:2015	ISO 质量管理体系
ISO 14001:2015	ISO 环境管理体系
ISO 45001:2018	ISO 职业健康与安全